



Rationeller mit Gips-Rollspachtel 24.

GIPS-ROLL-  
SPACHTEL 24



**Zum Rollen** | Granol Gips-Rollspachtel 24 ist ein Spachtel, der bei Glattputzen an Stelle eines Glättstockes oder Glätten im «eigenen Saft» mit dem Roller aufgetragen und mit dem Stielspachtel geglättet wird. Er eignet sich auch zum Ausbessern bestehender ungestrichener und gestrichener Glattputze.

Gips-Rollspachtel 24 ergibt eine sehr glatte, gleichmässige Oberfläche.

**Einfache Handhabung** | Gips-Rollspachtel 24 ins Wasser einstreuen. Nur sehr kurz mischen. Mit einem Langhaarroller auftragen und sofort mit dem Stielspachtel kreuzweise glätten. Mindestens 2 Mal auftragen.

- Auftragsstärke bis max. 2 mm
- Kann bis auf «null» ausgezogen werden



## NEUE PRODUKTE



Schnelle und saubere Verarbeitung mit dem Granolan Decken-/Wandspachtel.

### DECKEN-/ WANDSPACHTEL



**Zum Spritzen** | Der Granolan Decken-/Wandspachtel ist eine gebrauchsfertige, dispersionsgebundene, leicht zu verarbeitende Spachtelmasse für innen. Er kann maschinell oder von Hand verarbeitet werden.

Der Decken-/Wandspachtel hat ein hohes Füllvermögen, ist leicht verarbeitbar und gut schleifbar.



### VITOGAN 66



**Beschleunigter Mörtel für den Renovationsbereich** | Granol Vitogran 66 mit einer max. Korngröße von 1 mm ist ein beschleunigt abbindender, zementgebundener Mörtel zum Ausbessern, Auffüllen oder Überziehen diverser Untergründe im Innenbereich und zum Versetzen von Profilen im Aussenbereich. Als ergänzendes Produkt zum Renogran 60 wird der Vitogran 66 besonders für Nassräume eingesetzt.

Vitogran 66 eignet sich auf Beton, zementgebundenen Grund- und Glattputzen, zementgebundenen Bauplatten, Abrieben, Farbanstrichen (nicht geeignet sind Öl- und Kalkfarben), zum Versetzen von Profilen, usw. Vitogran 66 ist nach genügender Austrocknung ein idealer Untergrund für Abriebe, Spritzputze, Spachtelungen, usw. auf mineralischer wie auch dispersionsgebundener Basis.

