

Produktdatenblatt

Spezial-Haftbrücke

Produktebeschreibung	Spezial-Haftbrücke ist ein wässriger, grünlich pigmentierte Haftbeschichtung für den Innenbereich. Sie ist leicht zu verarbeiten, gut erkennbar und gewährleistet bei sachgemässer Ausführung eine gute Verbindung zwischen zahlreichen Untergründen und der Weiterbeschichtung. Sie bewirkt zusätzlich ein gleichmässigeres Saugverhalten des Untergrundes.
Zusammensetzung	Bindemittel: spezielle Dispersion Zusatzstoffe: Pigmente, Fasern, etc. Zusatzmittel: Wasser, Verarbeitungshilfsmittel, etc. Zuschläge: Gesteinsmehle und -sande
Anwendungsbereich	<p>Als Untergrund eignen sich z. B. mineralische Untergründe wie zement- oder gipsgebundene Putzträgerplatten, Fliesen, Glas, div. Holzplatten, Aluminium, Stahl, gestrichene Oberflächen etc. Kunststoffe müssen vorher angeschliffen oder beflammt werden. Da die Haftung stark von der Qualität des Untergrundmaterials abhängig ist, sind vorgängig Haftversuche unerlässlich. Die Spezial-Haftbrücke ist als Isolieranstrich nicht geeignet.</p> <p>Sie ist geeignet als Untergrund für Grundputze, Glattputze, Spachtelungen, etc. Wir empfehlen 1 kg Binder A / Sack beizumischen, wenn die Weiterbeschichtung kein organisches Bindemittel enthält.</p>
Verbrauch	pro m ² ca. 0.40 kg
Lieferform	Gebinde à 10 und 20 kg netto
Verarbeitung	<p>Verarbeitung nicht unter +5° C</p> <p>Aushärtung/Trocknung variiert je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit zwischen 2 und 5 Tagen (bei 20°C und 50% rF: 2 Tage)</p> <p>Spezial-Haftbrücke wird gut aufgerührt mit dem Roller auf tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen.</p> <p>Die Spezial-Haftbrücke darf nicht verdünnt werden.</p>

Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).
Lagerung	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Abpackdatum: siehe Verpackung.
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 99. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.
Sicherheitshinweise	Gefahrenhinweise: keine P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen. P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen.. P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.
