

Verputzempfehlung

Zementgebundene Holzspanplatten

Innenbereich z.B. Duripanel

Montage der Platten

Die Montagerrichtlinien der Lieferfirma sind einzuhalten.

Nicht unter +5° C und nicht über +30° C verputzen.

InnenputzInnenbereich mit sichtbaren Fugen

- Grundierung:

Mit Sperrolin-Sperrgrund (zweimaliger Anstrich)

- Deckputz:

Kunststoffputz Innen

Durch die Verwendung von Sperrolin-Sperrgrund entfällt der Vorstrich.

Innenbereich mit verdeckten Fugen

Aufschauben von Knauf-Gipsplatten Typ 12.5 mm bzw. Knauf-Gipsplatten-Kernimprägniert Typ GK-I 12.5 mm in Feuchträumen und Verspachteln nach Angaben Knauf.

Bemerkung

Für eine allfällige Rissbildung wird keine Haftung übernommen.

Für Anwendungen im Aussenbereich geben wir keine Verputzempfehlungen und übernehmen auch keine Garantie.

Hinweis

Die Angaben in dieser Verputzempfehlung haben beratenden Charakter. Für weitere Informationen zu den hier aufgeführten Produkten sind immer die jeweiligen aktuellen Produktdatenblätter massgebend (www.granol.ch). Bei Fragen kann der zuständige Fachberater der Granol AG kontaktiert werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee

T +41 41 926 96 96

info@granol.ch, www.granol.ch

