

## Produktdatenblatt

**Gips-Kalk 28****Grundputz innen**

<b>Produktebeschreibung</b>	Gips-Kalk 28 ist ein gipshaltiger mineralischer Grundputz mit einer maximalen Korngrösse von 0.8 mm.
<b>Zusammensetzung</b>	Bindemittel: Gips, Weisskalkhydrat Zusatzstoffe: Kalkstein Zusatzmittel: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, Verzögerer
<b>Anwendungsbereich</b>	<p>Untergrund eignen sich Mauerwerke aus Backstein, Kalksandstein, Leichtbacksteine, Porenbeton, Beton, Putzträgerplatten, etc. Auf Beton muss vorgängig die Granolan Kombi-Haftbrücke aufgetragen werden.</p> <p>Gips-Kalk 28 eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von mineralischen und kunststoffgebundenen Deckputzen sowie gipshaltigen Glattputzen und Spachtelungen.</p>
<b>Schichtstärke</b>	10 - 15 mm
<b>Verbrauch</b>	pro m <sup>2</sup> ca. 1.1 kg /mm Schichtstärke
<b>Lieferform</b>	Sack à 30 kg und lose im Silo
<b>Verarbeitung</b>	<p>Wasserzugabe pro Sack ca. 15 Liter Verarbeitungszeit ca. 90 Minuten Verarbeitung nicht unter +5° C</p> <p>Gips-Kalk 28 wird maschinell oder von Hand auf tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen. Gips-Kalk 28 ist einschichtig auszuführen. Zu hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen sowie schockartiges Heizen oder Entfeuchten führen beim Gips-Kalk 28 zu Folgeschäden wie Minderung der Eigenfestigkeit und Haftung, unterschiedliches Saugverhalten etc.</p>
<b>Bemerkungen</b>	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter ( <a href="http://www.granol.ch">www.granol.ch</a> ).

---

**Lagerung**

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

---

**Entsorgung**

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

---

**Sicherheitshinweise**

Gefahrenhinweise: keine

Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch

P260d: Staub nicht einatmen

P280e: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen

P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.

P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen..

P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

**Granol AG**

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee

T +41 41 926 96 96

info@granol.ch, www.granol.ch

