

Leistungserklärung (DOP)

Haftogran 177

mineralische Haftbeschichtung

Artikel-Nr. 415210 / Ausgabedatum: 21.03.2017

| | |
|--|---|
| Produkttyp | Normalputzmörtel |
| Kennzeichnung zur Identifikation | Haftogran 177 |
| Verwendungszweck | Haftbeschichtung für Aussen und Innen |
| Hersteller | Granol AG, Zeughausstrasse 5, 6210 Sursee |
| System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | System 4 |

| Wesentliche Merkmale | Erklärte Leistung | Harmonisierte techn. Spezifikation |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| Trockenrohddichte | $\leq 1453 \text{ kg/m}^3$ | EN 998-1:2010 |
| Druckfestigkeit | CS IV | EN 998-1:2010 |
| Haftzugfestigkeit | $\geq 1.5 \text{ N/mm}^2$ (Mörtelbruch) | EN 998-1:2010 |
| Kapillare Wasseraufnahme | W 2 | EN 998-1:2010 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit (μ) | < 15 | EN 998-1:2010 |
| Wärmeleitfähigkeit | $\leq 0.47 \text{ W/mK P=50\%}$ $\leq 0.54 \text{ W/mK P=90\%}$ (Tabellenwert) | EN 998-1:2010 |
| Brandverhalten | A2, s1-d0 | EN 998-1:2010 |
| Dauerhaftigkeit | NPD | EN 998-1:2010 |
| Gefährliche Substanzen | NPD | EN 998-1:2010 |

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Manuel Sieger
Unternehmensleitung
Technik / Verkauf



Alois Muff
Mitglied der Geschäftsleitung
Entwicklung