

Leistungserklärung (DOP)

Vapogran 320

Sanierputz

Artikel-Nr. 416320 / Ausgabedatum: 21.03.2017

Produkttyp	Normalputzmörtel
Kennzeichnung zur Identifikation	Vapogran 320
Verwendungszweck	Grundputz für Aussen und Innen
Hersteller	Granol AG, Zeughausstrasse 5, 6210 Sursee
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4

Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Trockenrohdichte	$\leq 1135 \text{ kg/m}^3$	EN 998-1:2010
Druckfestigkeit	CS III	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit	NPD	EN 998-1:2010
Kapillare Wasseraufnahme	2.3 kg/m^2 nach 24h	EN 998-1:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit (μ)	< 7	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit	$\leq 0.27 \text{ W/mK P=50\%}$ $\leq 0.30 \text{ W/mK P=90\%}$ (Tabellenwert)	EN 998-1:2010
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1:2010
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1:2010

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Manuel Sieger
Unternehmensleitung
Technik / Verkauf



Alois Muff
Mitglied der Geschäftsleitung
Entwicklung