

Produktdatenblatt

Sumpfkalkabrieb Typ V

Innen Vollabrieb

Produktebeschreibung Sumpfkalkabrieb ist ein mineralischer, gebrauchsfertiger Deckputz für den Innenbereich.

Zusammensetzung
 Bindemittel: Kalkhydrat, org. Bindemittel
 Zusatzstoffe: Kalksteinkörnungen und -mehle
 Zusatzmittel: Wasserrückhaltmittel, Fasern etc.

Anwendungsbereich Eignet sich auf mineralische wie auch gestrichene Untergründe. Gips- und Zwischenwandplatten mit Granolan Vorstrich vorbehandeln. Auch in Feuchträumen geeignet. Der Granolan Sumpfkalkabrieb muss nicht gestrichen werden.

Schichtstärke Minimum: 1.0 mm

Verbrauch

<u>Körnung:</u>	<u>pro m² ca.</u>
1.0 mm*	1.8 kg
1.5 mm*	2.2 kg
0.5 mm*	1.7 kg / mm Schichtstärke

* auf Bestellung

Lieferform Gebinde à 25 kg

Verarbeitung Verarbeitungszeit ca. 120-180 Minuten
 Verarbeitung nicht unter +5° C

Sumpfkalkabrieb wird von Hand auf tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen und abgerieben oder strukturiert. Mineralische stark saugende Untergründe vornetzen. Farbanstrich erst nach genügender Austrocknung und Karbonatisierung aufbringen. Alkalität prüfen!

Eine minimale Schichtstärke von 1.0 mm ist einzuhalten.

Bemerkungen

Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuellen Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Sicherheitshinweise

Gefahr

H315: Verursacht Hautreizungen
H318: Verursacht schwere Augenreizung

Calciumhydroxid,
CAS-Nr. 1305-62-0, EG-Nr. 215-137-3

Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch.

P260d: Staub nicht einatmen
P280e: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen
P302a: BEI DER BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT AUGEN: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch

