

Produktdatenblatt

Silicongrundierung

aussen und innen

Produktbeschreibung	Ist die Grundierung für den Granolan-Siliconputz. Sie hat ein gutes Eindringvermögen, reduziert starkes und ungleiches Saugverhalten des Untergrundes und bewirkt eine Haftverbesserung zwischen Untergrund und Siliconputz. Die Pigmentierung verhindert das Durchschimmern des Untergrundes.
Zusammensetzung	Bindemittel: Polymerdispersion Zusatzstoffe: Marmormehl und Sande, Farbpigmente, Fasern, etc. Zusatzmittel: Wasser, Verdickungsmittel, Netzmittel, Entschäumer, etc.
Anwendungsbereich	Als Untergrund eignen sich Beton, Kalksandstein, Grundputze, Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc.
Verbrauch	pro m ² ca. 0.3 kg (je nach Untergrund 0.25 kg – 0.4 kg)
Lieferform	Gebinde à 20 kg
Verarbeitung	Verarbeitung nicht unter +5° C Der Untergrund muss vollständig ausgehärtet, sauber, trocken, gleichmässig und frei von wasserlöslichen Rückständen wie Leim, Gerbsäuren, Schalöl usw. sein. Lose, mürbe, sandende oder schlecht haftende Untergründe müssen entfernt werden. Im Eimer gut aufrühren – nicht verdünnen! Vorteilhaft mit Bürste oder Roller gleichmässig vollflächig auftragen. Mindestens 24 Stunden bis zur nachfolgenden Beschichtung trocknen lassen. Besonderes: Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.
Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte sind immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Abpackdatum: siehe Verpackung.	
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 99. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.	
Sicherheitshinweise	Gefahrenhinweise: keine Kann allergische Reaktionen hervorrufen	P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen. P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen.. P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96, F +41 41 926 96 86
info@granol.ch, www.granol.ch

