

## Produktdatenblatt

# Kalkogran Sumpfkalk/Grubenkalk (Löschkalk)

**Produktebeschreibung** Kalkogran Sumpfkalk/Grubenkalk ist ein aus Kalkstein gebrannter Kalk, der nach dem Löschvorgang in frostsicheren Gruben mind. 6 Monate abgelagert. Er zeichnet sich durch hohe Plastizität und grosse Kornfreiheit aus.

**Zusammensetzung**

- gelöschter Kalk
- Wasser

**Anwendungsbereich** Als reines Naturprodukt eignet sich Kalkogran Sumpfkalk/Grubenkalk bestens zu Herstellung von Mauer- und Putzmörtel, sowie Anstrichen nach baubiologischen Richtlinien.

**Verbrauch** unterschiedlich, je nach Verwendung

**Lieferform** Gebinde à 20 kg

**Verarbeitung**

**Beispiel für Mischungsverhältnisse:**

- Putzmörtel: 1 Teil Kalk 3-4 Teile Sand
- Kalkzementmörtel: 1 Teil Kalk 1 Teil Zement 9-11 Teile Sand
- Anstrich: 1 Teil Kalk 2 Teile Wasser

2x mit einer Malerbürste dünn auftragen

**Verarbeitungstemperatur:**

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Untergrund- und die Umgebungs-temperatur nicht unter +5 °C sinken.

**Bemerkungen** Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte sind immer die aktuellen Produktdatenblätter ([www.granol.ch](http://www.granol.ch)).

**Lagerung** An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

---

**Entsorgung**

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

---

**Sicherheitshinweise****Gefahr**

H315: Verursacht Hautreizungen.

H318: Verursacht schwere Augenschäden.

Calciumhydroxid, CAS-Nr. 1305-62-0,  
EG-Nr. 215-137-3

Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch.

P260d: Staub nicht einatmen. P280e:

Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen.

P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:

sofort mit viel Wasser abwaschen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN

AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit

Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen

nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten

Räumen verwenden.

P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesi-

cherter Weise beseitigt werden.

**Granol AG**

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee

T +41 41 926 96 96, F +41 41 926 96 86

info@granol.ch, www.granol.ch

