

## Produktdatenblatt

# Lehm-Armiermörtel 515

<b>Produktbeschreibung</b>	Der Lehm-Armiermörtel 515 ist ein mineralischer, diffusionsoffener Klebe- und Armiermörtel mit einer max. Korngrösse von 1 mm für den Innenbereich.
<b>Zusammensetzung</b>	Bindemittel: Lehm, Ton Zusatzstoffe: Kalksande, Leichtzuschläge Zusatzmittel: Pflanzenfasern, Wasserrückhaltemittel, etc.
<b>Anwendungsbereich</b>	Der Lehm-Armiermörtel 515 wird als Haftbrücke auf schwach saugenden Untergründen, wie Beton oder Putzträgerplatten und als Ausgleichsmörtel verwendet. Eignet sich zudem zum Ansetzen von leichten Innendämmplatten und als Armiermörtel zum Einbetten von Armierungsgeweben auf Lehm- und Holzfaserdämmplatten.
<b>Schichtstärke</b>	3 - 6 mm
<b>Verbrauch</b>	pro m <sup>2</sup> ca. 1.2 kg / mm Schichtstärke
<b>Lieferform</b>	Sack à 25 kg
<b>Verarbeitung</b>	Wasserzugabe pro Sack ca. 8 Liter Verarbeitungszeit bis max. 2 Tage, wenn die Oberfläche abgedeckt wird Verarbeitung nicht unter +5° C und nicht über 30° C  Der Lehm-Armiermörtel 515 wird von Hand oder mit der Maschine auf genügend feste, tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen. Für Folgebeschichtungen ist eine Trocknungszeit von mind. 10 Tagen einzuhalten.
<b>Bemerkungen</b>	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter ( <a href="http://www.granol.ch">www.granol.ch</a> ).
<b>Lagerung</b>	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

---

## Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

---

## Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise: keine

Das Produkt ist gemäss CLP-Verordnung nicht eingestuft

P260d: Staub nicht einatmen.

P280e: Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

## Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee

T +41 41 926 96 96

info@granol.ch, www.granol.ch

