Hält zusammen. Seit 1956.

Produktdatenblatt

Rollputz innen

KU-RPi

Produktebeschreibung

Kunststoffputz innen ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis für Innenwände und Decken.

Zusammensetzung

Bindemittel: Polymerdispersion
Zusatzstoffe: Mamormehl und -sande, Farbpigmente, Fasern, etc.
Zusatzmittel: Wasser, Topfkonservierung, Additive.

Anwendungsbereich

Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Die Untergründe müssen mit Granolan Vorstrich vorbehandelt werden. Der Granolan Rollputz ist im Grundton weiss oder eingefärbt lieferbar.

Schichtstärke

Minimum: 1.0 mm

Verbrauch

Typ	Körnung	pro m^2 ca.	Struktur	Einfärbung
KU-RPi	0.5 mm	1.1 kg	Effektstruktur	ja
KU-RPi	1.0 mm	1.4 kg	Effektstruktur	ja
KU-RPi	1.5 mm	1.8 kg	Effektstruktur	ja

Lieferform

Gebinde à 25 kg

Verarbeitung

Verarbeitung nicht unter +5° C
Vorgängig muss der Untergrund mit Granolan-Vorstrich behandelt werden. Vor der Verarbeitung den Granolan Rollputz gut aufrühren und mit einer Farbwalze aufrollen oder mit einer Trichterpistole auf tragfähige, saubere und trockene Untergründe spritzen.
Eine minimale Schichtstärke von 1.0 mm ist einzuhalten.

Bemerkungen

Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und

	trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Abpackdatum: siehe Verpackung.
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 99. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Sicherheitshinweise	Gefahrenhinweise: keine Kann allergische Reaktionen hervorrufen.	P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen. P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen. P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter weise beseitigt werden.

Granol AG
Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch