

Fiche technique

**Granolan finition fine, siliconisée intérieur
SO-FPI**

Description du produit C'est un crépi aqueux prêt à l'emploi, siliconisé et de dispersion avec une granulométrie de 0.3 mm pour surfaces fines.

Composition

Liants: dispersion polymère
Additifs: farines marmoréennes et sables, pigments colorés, fibres etc.
Adjuvants: eau, agent épaississant et mouillant, agent non-mousseux etc.

Champ d'application Les supports idéaux sont les dégrossissages, égalisations, lissages, spatulations, panneaux support d'enduit. Approprié également pour le rebouchage des ribages. Il peut être teinté et recevoir une peinture.
Prétraiter le support avec Granolan couche de fond siliconisée.

Épaisseur de la couche Minimum: 1 mm

Consommation env. 1.0 – 2.5 kg/m²

Form de livraison Bidon à 25 kg

Traitement Ne pas travailler en dessous de +5° C

Le support doit être absolument solide, propre et sec, régulier et libre de résidus solubles tels que colle, acide tannique, huile de coffrage etc. Les supports poreux, friables et fortement sablonneux sont à éliminer. Brassage intensif dans le bidon. Au besoin, la cohérence peut être adaptée en ajoutant un peu d'eau.

Appliquer le crépi avec une spatule inoxydable en croisant les couches. Pour atteindre une structure encore plus fine et moins salissante dans les changements de structures, nous recommandons de peindre le crépi fin siliconisé avec la peinture minérale silicone Paintolan.

Spéciaux:

- Respecter l'épaisseur minimale d'un mm.

Remarques Pour base correspondante, veuillez prendre en considération les documents valables comme les normes SIA, fiches techniques de l'ASMPP ainsi que l'état actuel de la technique en bâtiment. Les fiches techniques sont toujours déterminantes pour l'utilisation de nos produits (www.granol.ch).

Stockage Stocker à un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Dans un emballage fermé et entreposé au sec, la durabilité du produit est garantie jusqu'à 12 mois après la date de production. Date de production voir sur l'emballage.

Elimination Ne pas vider dans les égouts ou évacué avec les déchets urbains. No de déchet suivant le CED: 10 13 99.
Emballages contaminés: Eliminer comme le produit non utilisé. Les emballages vides doivent être mis à la disposition d'une entreprise locale pour leur recyclage, leur récupération ou leur élimination.

Indications de sécurité

Mentions de danger: aucun	P262: Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
Peut déclencher une réaction allergique.	P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
	P305a: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Laver immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières.
	P501e: produit/son récipient doivent être éliminés d'une manière sûre.