

Produktdatenblatt

Weisskalkabrieb 430

Innen Kretzliputz

Produktebeschreibung Weisskalkabrieb 430 ist ein weisser, mineralischer Deckputz für den Innenbereich.

Zusammensetzung
 Bindemittel: Kalkhydrat
 Zusatzstoffe: Kalksteinkörnungen und -mehle
 Zusatzmittel: Wasserrückhaltemittel, Fasern etc.

Anwendungsbereich Eignet sich auf Beton, Putzträgerplatten, gips-, kalk- oder zementhaltige Grundputze, Ausgleichsputze, Spachtelungen, etc.
 Gips-, Gipsfaser- und Gipswandbauplatten mit Granolan Vorstrich oder Granolan Kombi-Haftbrücke vorbehandeln. Auf Beton und glatte oder grundierte Oberflächen ist dem Weisskalkabrieb 430 pro Sack 1.5 kg Granol Binder A beizumischen. Auch in Freuchträumen geeignet. Nach dem Abbinden kann der Weisskalkabrieb 430 ohne Anstrich belassen werden. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass ein Mineralputz leicht kreidet und evtl. kleinere Luftpfeifen haben kann. Zudem kann er ungestrichen schneller verschmutzen und es können sich Körner aus dem Putz lösen.

Verbrauch	Körnung	pro m ² ca.
	1.0 mm	2.0 kg
	1.5 mm	2.2 kg

Lieferform Sack à 30 kg

Verarbeitung
 Wasserzugabe pro Sack ca. 8 Liter
 Verarbeitungszeit ca. 120-180 Minuten
 Verarbeitung nicht unter +5° C

Weisskalkabrieb 430 wird von Hand auf tragfähige, saubere und trockene Untergründe in Kornstärke aufgetragen und abgerieben oder strukturiert. Mineralische stark saugende Untergründe vornetzen. Farbanstrich erst nach genügender Austrocknung und Karbonatisierung aufbringen.

Bemerkungen Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuellen Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Sicherheitshinweise**Gefahr**

H315: Verursacht Hautreizungen
H318: Verursacht schwere Augenreizung

Calciumhydroxid,
CAS-Nr. 1305-62-0, EG-Nr. 215-137-3

Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch.

P260d: Staub nicht einatmen
P280e: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen
P302a: BEI DER BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT AUGEN: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch

