Hält zusammen. Seit 1956.

Produktdatenblatt

Pittura Dispersionsfarbe aussen

DA

Produktebeschreibung	Ist eine Fassadenfarbe mit hoher Deckkraft, guter Witterungsbeständigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit, mit niedriger Wasseraufnahme und geringer Verschmutzungsneigung.
Zusammensetzung	Bindemittel: Polymerdispersion Zusatzstoffe: Marmormehl, Farbpigmente, Fasern etc. Zusatzmittel: Wasser, Verdickungsmittel, Netzmittel, Entschäumer, etc.
Anwendungsbereich	Anwendbar auf verschiedene Untergründe wie Grundputze, Ausgleichsputze, Abriebe, Spachtelmassen, etc. sowie zum Überstreichen alter, geeigneter Fassaden. Kann in diversen Farbtönen eingefärbt werden.
Verbrauch	Durchschnittswerte bei normal saugendem und leicht strukturiertem Untergrund: 0.2 – 0.3 kg/m^2 pro Anstrich Bei stark saugendem Untergrund oder grober Struktur: ca. 0.4 kg/m^2 pro Anstrich.
Lieferform	Gebinde à 10 kg und 20 kg
Verarbeitung	Verarbeitung nicht unter +5° C Der Untergrund muss vollständig ausgehärtet, sauber, trocken, gleichmässig und frei von wasserlöslichen Rückständen wie Leim, Gerbsäuren, Schalöl usw. sein. Lose, mürbe, sandende oder schlecht haftende Untergründe müssen entfernt werden. Leicht sandende sowie mineralische oder stark saugende Untergründe müssen vorgängig mit Pittura Sol-Tiefgrund wässerig grundiert werden. Die Dispersionsfarbe ist vor der Verarbeitung gut aufzurühren und kann mit Roller, Pinsel aufgetragen oder gespritzt werden. Der erste Anstrich mit 10% Wasser und der zweite Anstrich mit 5% Wasser verdünnen. **Besonderes:** Pittura Dispersionsfarbe Aussen für punktuelle Ausbesserungen nicht verwenden.

Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).
Lagerung	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Abpackdatum: siehe Verpackung.
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 99. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.
Sicherheitshinweise	Gefahrenhinweise: keine Kann allergische Reaktionen hervorrufen. P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen. P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen.. P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter weise beseitigt werden.

Granol AG
Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch