

## Déclaration des performances (DOP)

# Blancogran 31

## Dégrossissage léger de ciment rapide

Artikel-Nr. 403131\_404131 / Edition: 07.05.2020

<b>Type du produit</b>	Mortier à crépir
<b>Code d'identification</b>	Blancogran 31
<b>Usage prévu</b>	Dégrossissage pour l'intérieur
<b>Fabricant</b>	Granol AG, Zeughausstrasse 5, 6210 Sursee
<b>Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances</b>	Système 4

Caractéristiques essentielles	Performances déclarées	Norme harmonisée
Masse volumique sèche	$\leq 1240 \text{ kg/m}^3$	EN 998-1.2010
Résistance à la compression	CS II	EN 998-1.2010
Résistance à la traction et l'adhérence	NPD	EN 998-1.2010
Résistance capillaire de l'eau	W 2	EN 998-1.2010
Perméabilité de la vapeur d'eau ( $\mu$ )	6	EN 998-1.2010
Conductivité thermique	$\leq 0.47 \text{ W/mK P=50\%}$ $\leq 0.54 \text{ W/mK P=90\%}$ (Valeur du tableau)	EN 998-1.2010
Réaction au feu	A1	EN 998-1.2010
Durabilité	NPD	EN 998-1.2010
Substances dangereuses	NPD	EN 998-1.2010

Ce produit est à la mesure de ces performances déclarées. Le fabricant de ce produit est le seul responsable de cette déclaration des performances.

Signé au nom du fabricant:



Manuel Sieger  
Directeur de l'entreprise  
Technique/Vente



Volker Dittmer  
Directeur du développement