

Fiche technique

Pittura fond isolant

pour l'extérieure et l'intérieure

Description du produit Est une couche isolante aqueuse, pigmentée. Il sert à isoler les souillures solubles à l'eau, les matériaux dérivés du bois, les taches d'eau, la nicotine etc.

Composition

Liants: dispersion polymère spéciale
Additifs: farines marmoréennes et sables, pigments colorés, fibres etc.
Adjuvants: de l'eau, agent épaississant / mouillant / non-mousseux etc.

Champ d'application Ce produit peut être appliqué à l'extérieur et à l'intérieur comme couche de fond sur dégrossissages, lissages, spatulations, panneaux de support (bois, plaques de plâtre cartonnées jaunies), béton, etc. Il peut être recouvert de dispersion ou de peinture à la silicone.

Consommation Le rendement dépend fortement de l'absorption du support. En général il faut compter entre 0.15 – 0.2 kg/m² par couche.
Avec une absorption élevée ou structure grossière : env. 0.4 kg/m² par couche.

Form de livraison Bidon à 10 kg

Traitement Ne pas travailler en dessous de +5° C

Le support doit être totalement endurci, propre, sec, régulier et libre de résidus solubles à l'eau tel que colle, acide tannique, huile de coffrage etc. Les supports friables, décollés ou de mauvaise adhérence doivent être traités préalablement avec le fond pénétrant aqueux ou avec le fond pénétrant aux solvants Pittura.

Deux couches sont exigées. Avant l'application de la deuxième couche, la première application doit être absolument sèche. Bien mélanger Pittura fond isolant avant l'emploi.

Spéciaux:

Les réparations ponctuelles avec Pittura fond isolant demandent une deuxième couche de finition. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil.

Pittura fond isolant est facile à travailler et possédant un bon pouvoir couvrant.

Remarques	Pour base correspondante, veuillez prendre en considération les documents valables comme les normes SIA, fiches techniques de l'ASMPP ainsi que l'état actuel de la technique en bâtiment. Les fiches techniques sont toujours déterminantes pour l'utilisation de nos produits (www.granol.ch).	
Stockage	Stocker à un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Dans un emballage fermé et entreposé au sec, la durabilité du produit est garantie jusqu'à 12 mois après la date de production. Date de production voir sur l'emballage.	
Elimination	Ne pas éliminer le matériel dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Code d'élimination conformément au CED: 10 13 99. Eliminer à la décharge locale les emballages vides pour le recyclage, la récupération ou l'élimination.	
Indications de sécurité	Mentions de danger: aucun Peut déclencher une réaction allergique.	P262: Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. P305a: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Laver immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières. P501e: produit/son récipient doivent être éliminés d'une manière sûre.

Granol SA

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee

T +41 41 926 96 96

info@granol.ch, www.granol.ch

