

Fiche technique

Pittura fond pour peinture au silicone pour l'extérieure et l'intérieure

Description du produit Est un fond à base d'eau pour le prétraitement de support pour une finition à la peinture à la silicone extérieur et intérieur. Il possède un bon pouvoir pénétrant, un effet supplémentaire hydrophobe dans le support et augmente l'adhérence entre le support et la peinture au silicone.

Composition

Liants: émulsion siliconisée, dispersion polymère
Additifs: farines marmoréennes et sables, pigments colorés, fibres etc.
Adjuvants: de l'eau, agent épaississant / mouillant / non-mousseux etc.

Champ d'application Convient sur des supports minéraux comme, crépis synthétiques, lissages, spatulations, béton et silico-calcaire, etc.
Il convient pour recevoir de la peinture Pittura à la silicone.

Consommation env. 200g/m² par couche sur structure moyenne

Form de livraison Bidon à 10 kg et 20 kg

Traitement Ne pas travailler en dessous de +5° C

Le support doit être absolument solide, propre et sec, régulier et libre de résidus solubles tels que colle, acide tannique, huile de coffrage etc. Les supports décollés, friables et sablonneux ou supports avec une mauvaise adhérence doivent être éliminés.

Brassage intensif du fond pour peinture à la résine silicone Pittura dans le bidon – ne pas diluer! Appliquer avec la brosse en une ou deux couches frais sur frais.

Remarques	Pour base correspondante, veuillez prendre en considération les documents valables comme les normes SIA, fiches techniques de l'ASMPP ainsi que l'état actuel de la technique en bâtiment. Les fiches techniques sont toujours déterminantes pour l'utilisation de nos produits (www.granol.ch).	
Stockage	Stocker à un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Dans un emballage fermé et entreposé au sec, la durabilité du produit est garantie jusqu'à 12 mois après la date de production. Date de production voir sur l'emballage.	
Elimination	Ne pas éliminer le matériel dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Code d'élimination conformément au CED: 10 13 99. Eliminer à la décharge locale les emballages vides pour le recyclage, la récupération ou l'élimination.	
Indications de sécurité	Mentions de danger: aucun Peut déclencher une réaction allergique.	P262: Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. P305a: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Laver immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières. P501e: produit/son récipient doivent être éliminés d'une manière sûre.

Granol SA

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch

