

## Produktdatenblatt

## **Sol-Tiefgrund**

## wässerig

Produktebeschreibung	Der Sol-Tiefgrund ist ein diffusionsoffener, mineralischer Primer auf Basis Kieselsol und einer feinteiligen Dispersion. Das hohe Eindringvermögen und die Verfestigung von sandenden Untergründen sind die besonderen Eigenschaften des Primers. Unterschiedlich saugende Untergründe werden mit dem Sol-Tiefgrund egalisiert. Der Sol-Tiefgrund ist lösemittel-, biozid- und weichmacherfrei und somit besonders für Allergiker geeignet.	
Zusammensetzung	Bindemittel: Kieselsol, Hydrosol-Bindemittel Zusatzmittel: Wasser, Entschäumer, etc.	
Technische Werte	Wasserdampfdiffusion: $s_d$ < 0.01 m, Klasse 1 nach EN ISO 7783-2 Organischer Anteil: < 5%	
Anwendungsbereich	Der Sol-Tiefgrund eignet sich auf verschiedene Untergründe wie Grund- putze, Ausgleichsputze, Abriebe, Spachtelmassen, Dispersions-Anstriche und Putzträgerplatten.	
Verbrauch	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes: 100 – 200 g/m²	
Lieferform	Gebinde 10 kg netto	
Verarbeitung	Verarbeitung nicht unter +8° C.	
	Der Untergrund muss vollständig ausgehärtet, sauber, trocken, gleichmässig und frei von öligen oder wasserlöslichen Rückständen wie Leim, Gerbsäuren, Schalöl usw. sein. Loser oder stark sandender Untergrund muss entfernt werden. Sol-Tiefgrund wird unverdünnt mit der Bürste oder mit einem Roller aufgetragen. Anschliessende Farbanstriche können nach einer Trocknungszeit von mindestens 6 Stunden erfolgen.	
	Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.	



Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).		
Lagerung	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Abpackdatum: siehe Verpackung.		
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 99. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.		
Sicherheitshinweise	Gefahrenhinweise  Das Produkt ist nach der Richtlinie 1999/45/EG als nicht gefährlich einge- stuft.  VOC (CH) = 0%  Weitere Angaben entnehmen Sie dem ent- sprechenden Sicherheitsdatenblatt	P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen. P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen. P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter weise beseitigt werden.	

