

Produktdatenblatt

Pittura Tiefgrund

wässrig

Produktebeschreibung Pittura Tiefgrund ist ein Produkt auf der Basis eines wässrigen, feindispersen Bindemittels. Dieser Tiefgrund hat ein sehr gutes Eindring- und Bindevormögen und trocknet transparent aus.

Zusammensetzung Bindemittel: Acrylat-Dispersion
Zusatzmittel: Wasser, Netzmittel, etc.

Anwendungsbereich Eignet sich für Fassaden und speziell für Innenräume zum Verfestigen von porösen oder leicht sandenden Zement-, Kalk- und Gipsputzen. Ist ebenfalls geeignet als Grundierung auf Putze, Abriebe, Spachtelmassen, Beton, etc.
Kann mit dispersionsvergüteten Putzen, Abrieben und Spachtelungen überzogen oder mit Pittura-Farben überstrichen werden.

Verbrauch Je nach Untergrund etwa 100 – 200 g/m²

Lieferform Gebinde à 10 kg

Verarbeitung Verarbeitung nicht unter +5° C

Der Untergrund muss vollständig ausgehärtet, sauber, trocken, gleichmässig und frei von öligen oder wasserlöslichen Rückständen wie Leim, Gerbsäuren, Schalöl usw. sein. Loser oder stark sandender Untergrund muss entfernt werden. Pittura Tiefgrund (wässrig) wird unverdünnt mit der Bürste aufgetragen. Normalerweise genügt ein Anstrich. Kritische Untergründe, mit wässrigem Pittura Tiefgrund in der Menge so auftragen, dass diese gut durchtränkt werden, aber an der Oberfläche keine Bindemittelanreicherung entsteht (Glanzstellen). Nachfolgearbeiten dürfen erst nach vollständiger Austrocknung, d.h. nach ca. 2 Tagen begonnen werden

Besonderes:

Mineralische Putze haften auf mit Pittura Tiefgrund (wässrig) behandelten Oberflächen nur mit Zusatz von Granol Binder A.

Für die Verfestigung von mineralischen Untergründen (Zement/Kalk), die einen reinen mineralischen Putzaufbau erhalten, ist der Kalkogran Verkiessler anzuwenden.

Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.

Bemerkungen

Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte sind immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Abpackdatum: siehe Verpackung.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 99. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise: keine

P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:
sofort mit viel Wasser abwaschen.

P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN:
sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen..

P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee

T +41 41 926 96 96

info@granol.ch, www.granol.ch

