Hält zusammen. Seit 1956.

Produktdatenblatt

Sperrolin Sperrgrund

aussen und innen

Produktebeschreibung	Sperrolin Sperrgrund ist ein wässeriger, pigmentierter Isolieranstrich mit Kornzusatz auf Dispersionsbasis und dient zum Abisolieren von wasserlöslichen Verunreinigungen aus dem Untergrund wie Holzinhaltstoffe, Wasserflecken, Nikotin etc. im Innen- und Aussenbereich. Er ist gut verarbeitbar, hat eine geringe Spritzneigung, gute Deckkraft, ist schnelltrocknend und ergibt eine gute Haftfestigkeit.
Zusammensetzung	Bindemittel: spezielle Polymerdispersion Zusatzstoffe: Marmormehl und Sande, Farbpigmente, etc. Zusatzmittel: Wasser, Verdickungsmittel, Netzmittel, Entschäumer, etc.
Anwendungsbereich	Geeignet als isolierende Grundbeschichtung auf Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten etc. Vor allem geeignet auf Holzspanplatten, vergilbten Gipsplatten etc. bei nachfolgender Beschichtung mit Granolan-Kunststoffputzen. Ein Vorstrich ist nicht mehr nötig. Bei einer Weiterbeschichtung mit mineralischen Putzen, Abrieben, ist diesen 2 kg/Sack Binder A beizumischen.
Verbrauch	pro m^2 ca. 0.30 kg (je nach Untergrund 0.25 kg – 0.40 kg)
Lieferform	Gebinde à 20 kg
Verarbeitung	Verarbeitung nicht unter +5° C Er wird auf trockene, staubfreie Untergründe gut deckend mit dem Roller oder Pinsel aufgetragen. Normalerweise genügt ein Anstrich. Bei hartnäckigen Verunreinigungen wie Filzstifte, Tinte und bei Spanplatten ist ein Zweitanstrich erforderlich. Sperrolin Sperrgrund muss vor dem zweiten Anstrich absolut trocken sein. Nachfolgearbeiten dürfen erst nach vollständiger Austrocknung des Sperrgrundes ausgeführt werden. Keine Fremdstoffe beimischen.
Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte sind immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Abpackdatum: siehe Verpackung.	
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 99. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.	
Sicherheitshinweise	Gefahrenhinweise: keine Kann allergische Reaktionen hervorrufen.	P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen. P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen.. P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter weise beseitigt werden.

Granol AG
Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch