Solidaires. Depuis 1956.

Fiche technique

Couche de fond

pour l'extérieure et l'intérieure

Description du produit	Elle sert de traitement préparatoire du support avant la pose des ribages synthétiques. Elle est à base de dispersion, pigmentée et s'applique à l'intérieur et à l'extérieur. Elle garantit une bonne adhérence, réduit une forte aspiration du support et améliore la structuration de la finition Granolan. Pour que le support ne transparait pas sert la pigmentation.
Composition	Liants: agents de liant organiques Additifs: matières de remplissage minérales Adjuvants: additif de rétention d'eau, conservateur, etc.
Champ d'application	Les supports idéaux sont béton, briques silico-calcaire, dégrossissages, crépis d'égalisation, lissages, spatulations et panneaux de support, etc.
Consommation	env. 0.3 kg/m^2 (selon support 0.25 kg jusqu'à 0.4 kg)
Form de livraison	Bidon à 20 kg
Traitement	Ne pas travailler en dessous de +5° C Le support doit être totalement propre, sec, régulier et libre de résidus solubles tels que colle, acide tannique, huile de coffrage etc. Les supports décollés, friables et sablonneux doivent être éliminés. Bien mélanger dans le bidon – sans adjonction d'eau! Application sur toute la surface à la brosse ou au rouleau. Attendre l'assèchement au minimum 24 heures avant le recouvrement. **Spéciaux:** Une exposition directe au soleil est à éviter.
Remarques	Pour base correspondante, veuillez prendre en considération les documents valables comme les normes SIA, fiches techniques de l'ASMPP ainsi que l'état actuel de la technique en bâtiment. Les fiches techniques sont toujours déterminantes pour l'utilisation de nos produits (www.granol.ch).

Stockage	Stocker à un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Dans un emballage fermé et entreposé au sec, la durabilité du produit est garantie jusqu'à 12 mois après la date de production. Date de production voir sur l'emballage.	
Elimination	Ne pas éliminer le matériel dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Code d'élimination conformément au CED: 10 13 99. Eliminer à la décharge locale les emballages vides pour le recyclage, la récupération ou l'élimination.	
Indications de sécurité	**Mentions de danger:** aucun Peut déclencher une réaction allergique.	P262: Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. P305a: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Laver immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières. P501e: produit/son récipient doivent être éliminés d'une manière sûre.

Granol SA
Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch