

Fiche technique

Paintolan Sol-Silikat Fixativ

Description du produit	Paintolan Sol-Silikat Fixativ est un diluant actif pour les systèmes de Paintolan Sol-Silicates.
Composition	Liants: silicate de potassium, dispersion polymère aqueux agent hydrophobe et mouillant
Champ d'application	Comme diluant actif.
Consommation	Selon application: Addition d'env. 5%
Form de livraison	En récipient de 5 kg et 12 kg
Traitement	Ne pas travailler en dessous de +8° C Le Paintolan Sol-Silikat Fixativ est ajouté en remuant à la peinture silicate Sol et au crépi de silicate Sol et continuer à bien remuer. Bien protéger les environs du éclaboussement. Laver tout-de-suite les éclabousses avec beaucoup de l'eau.
Remarques	Pour base correspondante, veuillez prendre en considération les documents valables comme les normes SIA, fiches techniques de l'ASMPP ainsi que l'état actuel de la technique en bâtiment. Les fiches techniques sont toujours déterminantes pour l'utilisation de nos produits (www.granol.ch).
Stockage	Stocker à un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Dans un emballage fermé et entreposé au sec, la durabilité du produit est garantie jusqu'à 6 mois après la date de production. Date de production voir sur l'emballage.
Elimination	Ne pas éliminer le matériel dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Code d'élimination conformément au CED: 08 01 12. Eliminer à la

décharge locale les emballages vides pour le recyclage, la récupération ou l'élimination.

Indications de sécurité

Mentions de danger: aucun

P102: Garder hors de la portée des enfants.
P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
P305a: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Laver immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières. P501e: produit/son récipient doivent être éliminés d'une manière sûre.

Granol SA

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch

