

## Fiche technique

# Plâtre naturel 15

**Description du produit** Granol plâtre naturel 15 est un produit naturel (semi-hydraté) sans adjuvants.

**Composition** Liants: plâtre

**Champ d'application** Plâtre naturel 15 est utilisé pour le remplissage, la fixation et fabrication de moulures dans la zone intérieure.

**Form de livraison** Sac à 30 kg

**Traitement** Addition d'eau par sac env. 18 litres  
 Temps de traitement env. 20 minutes  
 Ne pas travailler en dessous de +5° C  
 Plâtre naturel 15 est appliqué à la main sur des supports solides, propres et secs. Plâtre naturel 15 est utilisé en une seule couche.

**Remarques** Pour base correspondante, veuillez prendre en considération les documents valables comme les normes SIA, fiches techniques de l'ASMPP ainsi que l'état actuel de la technique en bâtiment. Les fiches techniques sont toujours déterminantes pour l'utilisation de nos produits (www.granol.ch).

**Stockage** Stocker à un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Dans un emballage fermé et entreposé au sec, la durabilité du produit est garantie jusqu'à 6 mois après la date de production. Date de production voir sur l'emballage.

**Elimination** Ne pas éliminer le matériel dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Mélanger le matériel restant avec de l'eau, laisser durcir et évacuer comme les déchets de béton. Code d'élimination conformément au CED: 17 08 02. Eliminer à la décharge locale les emballages vides pour le recyclage, la récupération ou l'élimination.

**Indications de sécurité**

**Mentions de danger:** aucun

P102: Tenir hors de portée des enfants.  
 P262: Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.  
 P501e: Produit/son récipient doivent être éliminés d'une manière sûre.