

## Produktdatenblatt

# Decken-/Wandspachtel

**Produktebeschreibung** Decken-/Wandspachtel ist ein gebrauchsfertiger, dispersionsgebundener Spritzspachtel für Innen. Er wird mit der Maschine verarbeitet, kann aber auch von Hand aufgetragen werden. Hat ein hohes Füllvermögen, ist leicht verarbeit- und gut schleifbar.

**Zusammensetzung**  
 Bindemittel: Reinacrylat  
 Zusatzstoffe: weisse mineralische Füllstoffe  
 Zusatzmittel: Wasserrückhalter, Topfkonservierung, etc.

**Anwendungsbereich** Geeignet auf glatte Betonflächen, diverse Putzträgerplatten, Kalk-, Zement-, Gipsgrundputze, Glattputze, etc.  
 - Der Decken-/Wandspachtel muss gestrichen werden.  
 - In Nassbereich nicht verwenden.

**Schichtstärke** 1 - 3 mm

**Verbrauch** pro m<sup>2</sup> ca. 1.6 kg / mm Schichtstärke

**Lieferform** Gebinde à 25 kg

**Verarbeitung** Verarbeitung nicht unter +5° C

Alle Untergründe müssen eben, tragfähig, sauber und trocken sein. Sinterschichten und Trennmittel sind vorgängig zu entfernen.

Es kann mehrschichtig aufgetragen werden. Die vorangegangene Schicht muss jedoch trocken sein.

Bei maschineller Verarbeitung ist der Decken-/Wandspachtel ohne Wasserzugabe im Eimer kurz aufzuführen. Aufspritzen/rollen/aufziehen und mit Stiel- oder Handspachtel abglätten.

Je nach Saugverhalten des Untergrundes, der Schichtstärke und der Luftfeuchtigkeit kann nach 2-3 Stunden eine weitere Schicht aufgetragen werden.

Bei Handverarbeitung ist der Decken-/Wandspachtel mit 2% Wasser zu verdünnen, aufzutragen und abzuglätten. Der Decken-/Wandspachtel ist auch zum Ausbessern von mangelhaften, auch gestrichenen Glattputzen geeignet. Dazu wird er mit 4-6% Wasser verdünnt, mit einem Langhaarroller aufgetragen und sofort mit der Stiel- oder Handspachtel abgeglättet.

Schleifbar nach ca. 24 Stunden.

---

<b>Bemerkungen</b>	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter ( <a href="http://www.granol.ch">www.granol.ch</a> ).
<b>Lagerung</b>	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Abpackdatum: siehe Verpackung.
<b>Entsorgung</b>	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 99. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.
<b>Sicherheitshinweise</b>	Gefahrenhinweise: keine  P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen. P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen.. P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

---

**Granol AG**

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee

T +41 41 926 96 96

info@granol.ch, [www.granol.ch](http://www.granol.ch)