

Produktdatenblatt

Füllstoff / Fugenfüller 47

Produktebeschreibung	Füllstoff/Fugenfüller 47 ist ein gipshaltiger mineralischer Spachtel.
Zusammensetzung	Bindemittel: Gips, Kalkhydrat Zusatzmittel: Wasserrückhaltemittel, Verzögerer etc.
Anwendungsbereich	<p>Wird als Gipsspachtel und zum Versetzen und Ausspachteln von Granol Zwischenwandplatten verwendet. Ebenfalls geeignet zum Ausfüllen und Spachteln von Fugen, Rissen, Löchern im Innenbereich. Als Untergründe eignen sich Beton, Mauerwerk, Grundputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Auf glatte Untergründe wie Beton, Putzträgerplatten, etc. ist dem Füllstoff-Fugenfüller 1 kg Binder A/Sack à 17 kg beizumengen.</p> <p>Geeignet als Untergrund für mineralische und kunststoffgebundene Deckputze und Farbanstriche. Füllstoff/Fugenfüller 47 in Nassräumen nicht verwenden.</p>
Schichtstärke	1 - 3 mm
Verbrauch	pro m ² ca. 1.0 kg / mm Schichtstärke
Lieferform	Sack à 17 kg
Verarbeitung	<p>Wasserzugabe pro Sack ca. 8-9 Liter Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten Verarbeitung nicht unter +5° C</p> <p>Füllstoff/Fugenfüller 47 wird von Hand auf normal saugende, tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen. Füllstoff/Fugenfüller 47 ist einschichtig auszuführen. Zu hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen sowie schockartiges Heizen oder Entfeuchten führen zu Folgeschäden wie Verlust der Eigenfestigkeit, verminderte Haftung, unterschiedliches Saugverhalten etc.</p>
Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte sind immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise: keine

Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch.

P260d: Staub nicht einatmen

P280e: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen

P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.

P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen..

P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee

T +41 41 926 96 96

info@granol.ch, www.granol.ch

