Solidaires. Depuis 1956.

Fiche technique

GranoAcryl

1K-Vitrificateur acrylique

Description des produits	Le vitrificateur GranoAcryl est un revêtement mono-composant soluble dans l'eau pour la finition des crépis et enduits. Grâce à sa forte résistance aux produits chimiques et aux UV, GranoAcryl apporte une véritable valeur ajoutée aux surfaces. Le revêtement protège et se nettoie très facilement.
Teinte	Transparent, (la version mate est légèrement opaque).
Degré de brillance	brillant, brillant satiné, mat satiné, terne mat
Composition	Liant: dispersion acrylique Additifs: matifiants Adjuvants: eau, épaississant, agent hydratant, agent antimousse, etc.
Champ d'application	GranoAcryl a été spécialement développé pour une application en intérieur. Sur les supports très absorbants, il est possible d'appliquer une sous-couche de Paintolan fond pénétrant aqueux.
Epaisseur de couche	Pour une seule couche: 40-50 µm
Consommation	En fonction du pouvoir absorbant du support: env. 100 – 150 g/m^2
Conditionnement	Récipient de 1 kg, 5 kg et 15 kg nets
Mise en œuvre	Pas en dessous de +5 °C Bien mélanger GranoAcryl avant utilisation et l'appliquer sur un support porteur, propre et sec. L'application se fait au choix avec le rouleau ou le pulvérisateur. En cas d'utilisation d'un pulvérisateur, diluer avec 20% d'eau au maximum.

Remarques	Pour base correspondante, veuillez prendre en considération les documents valables comme les normes SIA, fiches techniques de l'ASMPP ainsi que l'état actuel de la technique en bâtiment. Les fiches techniques sont toujours déterminantes pour l'utilisation de nos produits (www.granol.ch).
Stockage	Stocker à un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Dans un emballage fermé et entreposé au sec, la durabilité du produit est garantie jusqu'à 12 mois après la date de production. Date de production voir sur l'emballage.
Elimination	Ne pas éliminer le matériel dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Code d'élimination conformément au CED: 10 13 99. Eliminer à la décharge locale les emballages vides pour le recyclage, la récupération ou l'élimination.
Indications de sécurité	**Indications de danger** H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Informations ultérieures vous trouvez dans la fiche de sécurité. EUH208: Contient du Methylisothiazolinon et Benzisothiazolinon. Peut déclencher une réaction allergique. P102: à conserver hors de portée des enfants. P262: Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. P273: éviter le rejet dans l'environnement. P501e: Produit/son récipient doivent être éliminés d'une manière sûre.

Granol SA
Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96, F +41 41 926 96 86
info@granol.ch, www.granol.ch