

Produktdatenblatt

GranoMin mineralische Versiegelung

Wässrig, transparent, für den Innen- und Aussenbereich

Produktebeschreibung	Die mineralische Versiegelung GranoMin ist eine diffusionsoffene transparente Versiegelung auf Basis Kaliwasserglas und einer feinteiligen Dispersion. Der Glanzgrad des Untergrundes wird durch die mineralische Versiegelung GranoMin nur sehr geringfügig beeinflusst. Daher können spezielle Effektputze imprägniert werden, ohne dass der gewünschte Glitzer-Effekt gestört wird.
Zusammensetzung	Bindemittel: Kaliwasserglas, Acrylat-Dispersion Zusatzmittel: Wasser, Entschäumer, etc.
Technische Werte	Wasserdampfdiffusion: $s_d < 0.01$ m, Klasse 1 nach EN ISO 7783-2 Organischer Anteil: < 5%
Anwendungsbereich	Die mineralische Versiegelung GranoMin eignet sich auf zementgebundene Deckputze und speziell für Effektputze für Fassadensysteme
Verbrauch	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes: 100 – 200 g/m ²
Lieferform	Gebinde 10 kg netto
Verarbeitung	Verarbeitung nicht unter +8° C. Der Untergrund muss vollständig ausgehärtet, sauber, trocken und frei von öligen oder wasserlöslichen Verunreinigungen sein. Loser oder stark sandender Untergrund muss entfernt werden. Die mineralische Versiegelung MTV wird unverdünnt mit der Bürste oder mit einem Roller zweimalig aufgetragen. Die Trocknungszeit beträgt witterungsbedingt mindestens 1 Tag Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.

Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).								
Lagerung	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Abpackdatum: siehe Verpackung.								
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 99. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.								
Sicherheitshinweise	<table><tr><td>Gefahrenhinweise</td><td>P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</td></tr><tr><td>Das Produkt ist nach der Richtlinie 1999/45/EG als nicht gefährlich eingestuft.</td><td>P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.</td></tr><tr><td>VOC (CH) = 0%</td><td>P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen.</td></tr><tr><td>Weitere Angaben entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt</td><td>P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.</td></tr></table>	Gefahrenhinweise	P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.	Das Produkt ist nach der Richtlinie 1999/45/EG als nicht gefährlich eingestuft.	P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.	VOC (CH) = 0%	P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen.	Weitere Angaben entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt	P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.
Gefahrenhinweise	P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.								
Das Produkt ist nach der Richtlinie 1999/45/EG als nicht gefährlich eingestuft.	P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.								
VOC (CH) = 0%	P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen.								
Weitere Angaben entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt	P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.								

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch

