

## Fiche technique

# GranoPur

## 2K-Vitrificateur PUR

<b>Description des produits</b>	Le vitrificateur GranoPur est un revêtement bi-composant soluble dans l'eau pour la finition des crépis et enduits. Grâce à sa forte résistance aux produits chimiques et aux UV, GranoPur apporte une véritable valeur ajoutée aux surfaces. Le revêtement propose une protection optimale et est donc utilisé dans des endroits sollicités, comme par exemple dans les cuisines ou les restaurants.
<b>Coloris</b>	Transparent
<b>Teinte</b>	Brillant satiné, mat satiné
<b>Composition</b>	Liant: dispersion polymère Additifs: matifiants Adjuvants: eau, épaississant, agent hydratant, agent antimousse, etc.
<b>Champ d'application</b>	GranoPur a été spécialement développé pour les intérieurs exigeants. Sur les supports très absorbants, il est possible d'appliquer une sous-couche de Paintolan fond pénétrant aqueux.
<b>Epaisseur de couche</b>	Pour une seule couche: 40-50 µm
<b>Consommation</b>	En fonction de l'absorbant du support: env. 100 – 150 g/m <sup>2</sup>
<b>Conditionnement</b>	Récipient vernis de base: 1 kg, 3 kg, 12 kg net Récipient durcisseur H1: 90 g, 250 g, 1 kg net
<b>Proportion de mélange</b>	12 doses (en poids) de GranoPur pour 1 dose (en poids) de durcisseur GranoPur H1
<b>Le temps de mise en oeuvre</b>	env.: 2 heures à température ambiante
<b>Mise en oeuvre</b>	Pas en dessous de +5 °C. Verser le durcisseur GranoPur dans le vitrificateur GranoPur et bien mélanger pendant 3 minutes environ. Après avoir mélangé, laisser reposer environ 5 minutes, diluer à l'eau si nécessaire, puis remélanger. Appliquer le mélange sur un support porteur, propre et sec. L'application se fait au choix avec le rouleau ou le pulvérisateur. En cas d'utilisation d'un pulvérisateur, diluer avec 20% d'eau au maximum.

**Remarques**

Les documents en vigueur tels que les normes, les recommandations SIA, les fiches techniques de l'Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres (ASEPP) ainsi que l'état actuel de la technique de construction servent de base. Les fiches techniques actuelles des produits ([www.granol.ch](http://www.granol.ch)) sont toujours déterminantes pour l'application des produits.

**Stockage**

Stocker à un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Dans un emballage fermé et entreposé au sec, la durabilité du produit est garantie jusqu'à 12 mois et le durcisseur jusque à 6 mois après la date de production. Date de production voir sur l'emballage.

**Elimination**

Ne pas éliminer le matériel dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Code d'élimination conformément au CED: 10 13 99. Eliminer à la décharge locale les emballages vides pour le recyclage, la récupération ou l'élimination.

**Indications de sécurité****Indications de danger pour GranoPur**

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH208: Contient du Methylisothiazolinon et Benzisothiazolinon. Peut déclencher une réaction allergique.

P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
P102: à conserver hors de portée des enfants.  
P262: Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU. Laver immédiatement avec beaucoup de l'eau.

P501e: Produit/son récipient doivent être éliminés d'une manière sûre.

**Indications de danger pour GranoPur durcisseur H1**

Mention: Attention

H315: Provoque une irritation cutanée

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux..

H332: Nocif par inhalation.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

EUH204: Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

Informations supplémentaires vous trouvez dans la fiche de sécurité.

P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
P102: à conserver hors de portée des enfants.  
P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU. Laver immédiatement avec beaucoup de l'eau.

P304a: EN CAS D'INHALATION: Porter le victime à l'extérieur. Consulter un médecin en cas critique.

P305a: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau, même sous les paupières.  
P501e: Produit/son récipient doivent être éliminés d'une manière sûre.

**Granol SA**

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee

T +41 41 926 96 96, F +41 41 926 96 86

[info@granol.ch](mailto:info@granol.ch), [www.granol.ch](http://www.granol.ch)

